

Silikátová minerální nátěrová barva **DS-11**

Vysoce kvalitní minerální nátěrová barva pro použití v interiéru. Na bázi vodního skla.

Umožňuje prodyšnost zdí a omítek! Jednoduché zpracování.

Vhodná pro nové omítky, nosné a absorpční staré omítky, hrubý beton, nosné minerální nátěry na bázi vápna a cementu. Není vhodná pro disperzní a olejové barvy a nátěry vázané pojivem z plastu.

U křídových a pískovitých nátěrů proveďte přednátěr silikátovým základem DS-10.

Po zaschnutí vytváří matný povrch; zajišťuje prodyšnost stěn; vysoká propustnost pro vodní páry; výborná kryvost; odolnost proti otěru.

Pozor:

Před aplikací pečlivě zakryjte okenice, podlahy a okolí a chraňte je tak před stříkancí barvy.

Balení: 2,5 l
5,0 l
10,0 l
15,0 l

Číslo zboží: DS-11.00.0000.1

Forma dodání: připravená k použití
Barevný odstín: čistě bílá
Tónovací barvy: okr, umbra, oxidová zelená, oxidová hnědá, oxidová černá, titanová žlutá

Ředění: silikátovým základem DS-10 nebo vodou, dle potřeby

Stupeň lesku: matný

Bod vzplanutí: žádný

Hustota: cca 1,5 g/ml

Směrnice VOC – EU limitní hodnota: kat. A/a, 75 g/l (2007), 30 g/l (2010)
Tento produkt obsahuje max. 30 g/l VOC.

Spotřeba: 3–4 m² l

Zpracování: nátěrem, válečkem, stříkáním

Doba schnutí: jedna až několik hodin, dle teploty

Skladovatelnost: cca 12 měsíců, chránit před mrazem

Podklad: čistý
Pro zpevnění proveďte přednátěr silikátovým základem DS-10.

Nátěr: 2 x nanést štětcem/válečkem
Použité nářadí vyčistěte vodou.

Bezpečnostní označení a označení nebezpečí: viz bezpečnostní list

TM DS-11 überarbeitet am: 22.12.08 rei/in / Druckdatum: 22.12.08/01-06/CZ