

Silikonová barva se zinkovým prachem GS-07

Žáruvzdorná zinková barva, schnoucí na vzduchu. Konečná tvrdost nátěru je dosažena při uvedení ošetřených dílů do provozu.

Po jednohodinovém zatížení při teplotách 150-200° C, odolná proti benzínu, oleji a mastnotě.

Pro litiny a ocelové díly všech druhů. Pro použití ve vnitřním prostředí, omezeně ve venkovním.

Balení: barel 14 kg

Objednací číslo: GS-07.00.0000.0

Forma dodání: připravený k použití

Barevný odstín: šedý

Doba schnutí: po cca 30 min je nátěr vyschlý na vzduchu

Rozsah použití: až do cca 400 °C

Ředidlo: dle potřeby; univerzální ředidlo VK-30

Směrice VOC – EU limitní hodnota pro tento produkt: kat. A/i, 600 g/l (2007), 500 g/l (2010)
Tento produkt obsahuje max. 500 g/l VOC.

Pokyny ke zpracování: stříkáním, nátěrem;
Před zpracováním důkladně promíchejte!

Podklad: otřyskaný pískem

Spotřeba: cca 300 – 400m g/m²

Bod vzplanutí: přes + 21 °C

VbF (Nařízení o hořlavých kapalinách): A II

Bezpečnostní označení a označení nebezpečí: viz bezpečnostní list

TM/GS-07 überarbeitet am: 21.11.08 rei/in / Druckdatum: 04.12.08/01-01/CZ