

Zinkový opravný sprej
LZ-16

Pro opravy vadných míst na žárově pozinkovaných plochách a dále pro barevné přizpůsobení dílů dodatečně napojených k pozinkovaným konstrukcím.

K dodání v různých barevných odstínech.

Balení: 400 ml

Objednací čísla: LZ-16.40.0000.0
LZ-16.40.0000.1
LZ-16.40.0000.2
LZ-16.40.0001.0
LZ-16.40.0002.0
LZ-16.40.0003.0

Při dodání: technický aerosol, připravený k použití

Způsob schnutí: na vzduchu

Vydatnost: 3-4 m²/1 sprej o obsahu 400 ml

Tloušťka vrstvy: cca 20 µm na 1 vrstvu

Aplikace: stříkáním

Teplota při aplikaci: do -10°C

Skladovatelnost: 1 rok

Přelakovatelnost: barva nevhodná k přelakování

Povrch: Předem důkladně očistěte, nestříkejte lak na znečištěný, mastný nebo vlhký povrch!

Upozornění ke zpracování:

Před použitím důkladně protřepejte, dokud neuslyšíte zvuk vložené míchací kuličky. Při stříkání dodržujte vzdálenost od lakovaného objektu cca 30 cm! Nanášejte ve více tenkých vrstvách za sebou. Další vrstvu naneste po zaschnutí předchozí vrstvy.

Barevný odstín: k dodání v 6ti různých barevných odstínech od světlé po tmavou (viz náš speciální vzorník barev – karta č. 16)

Bezpečnostní pokyny: Viz bezpečnostní list a dbejte pokynů uvedených na etiketě výrobku.

TM/LZ-16 überarbeitet am: 25.08.15 rei/in / übersetzt am: 25.08.15 in/01-03/CZ