

## Entlackungspaste, schnell DP-63

Universal-Entlacker zum gründlichen Entfernen von Farben und Lacken, Grundierungen und Pulverschichtungen auf Metall bzw. Holz.

Gemisch niedrig siedender organischer Lösemittel in Verbindung mit Tensiden, Korrosionsschutzmitteln und Verdickungsmitteln pH-neutral.

Frei von Chlorkohlenwasserstoffen, Methanol, Phenol und Aromaten. Bereits nach einigen Minuten auf Lackflächen wirksam; abhängig von der Art des Anstrichfilmes.

Unbeabsichtigte Spritzer auf der Umgebung sofort mit Wasser abwaschen. Dick-schichtige Anstriche werden langsamer durchdrungen, deshalb solche Flächen bei Bedarf mehrmals, in Abständen von 10 – 20 Minuten, einstreichen.

Beschichtete Flächen nicht austrocknen lassen. Die abgelösten und gequollenen Lackschichten nach Beendigung des Beizvorganges mit dem Spachtel abschieben, entfernen, mit Wasser nachwaschen und abtrocknen. Arbeitsräume gut belüften. Nicht auf aufgewärmten oder heißen Oberflächen anwenden, nicht bei starker Sonneneinstrahlung verarbeiten.

**Liefergebilde:** 1,0 Liter  
und auf Anfrage

**Bestell-Nr.:** DP-63.00.0000.0

**Lieferform:** gebrauchsfertig

**Verarbeitung:** streichen

**Lagerfähigkeit:** mind. 3 Monate

bei längerer Lagerung evtl. Eintrocknungsgefahr  
Gebinde nach Gebrauch immer gut verschlossen halten.

**Vorsicht! Frostempfindlich, während der Lagerung nicht unter +15°C bis +20°C abkühlen lassen!**

**Einwirkdauer:** ab 10 Minuten je nach Art des Lackes und Schichtdicke

**Anwendung:** vor Gebrauch umrühren, satt auftragen, ausreichend lange einwirken lassen, gelöste und gequollene Schicht abspachteln, Reste auf der Oberfläche mit Wasser abwaschen

**Verbrauch:** je nach Beschaffenheit der abzubeizenden Fläche  
200 g bis 1 kg pro m<sup>2</sup>

**Sicherheits- und Gefahrenkennzeichnung:** siehe Sicherheitsdatenblatt

TM/DP-63 überarbeitet am 09.11.15 rei/vi / Druckdatum: 09.11.15/01-09/D