

Silikat-Mineral-Farbe **DS-11**

Hochwertige mineralische Innenfarbe auf Wasserglasbasis.

Lässt Putz- und Mauerwerk atmen! Einfach zu verarbeiten.

Geeignet für frischen Putz, trag- und saugfähigen Altputz, rau geschalten Beton, tragfähige Mineralanstriche auf Kalk- und Zementbasis. Nicht geeignet auf Dispersionsfarben, Ölfarben, kunststoffgebundenen Anstrichen. Kreidende und absandende Anstriche mit DS-10 vorbehandeln.

Matt auftrocknend, atmungsaktiv, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, gute Deckkraft, nasswischfest.

Achtung:

Vor der Verarbeitung Fensterflächen, Fußboden und sonstige Umgebung abdecken und vor Farbspritzern schützen.

Liefergebinde: 3,5 l
5,0 l
10,0 l
15,0 l

Bestell-Nr.: DS-11.00.0000.1

Lieferform: gebrauchsfertig
Farbton: reinweiß
Abtönfarben: ocker, umbra, oxidgrün, oxidbraun, oxidschwarz, titangelb
Verdünnung: mit Silikatgrund DS-10 oder Wasser, je nach Bedarf
Glanzgrad: matt
Dichte: ca. 1,5 g/ml
VOC – EU-Grenzwert: Kat. A/a, 30 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
Verbrauch: 3 – 4 qm/Liter
Verarbeitung: streichen, rollen, spritzen
Trockenzeit: ein bis mehrere Stunden, je nach Temperatur
Lagerbeständigkeit: ca. 12 Monate, vor Frost schützen
Untergrund: frei von Schmutz, zur Festigung vorgrundieren mit Silikatgrund DS-10
Anstrichvorschlag: 2 x streichen / rollen
Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen
Sicherheits- und Gefahren-kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

TM/DS-11 überarbeitet am: 12.04.17 rei/in / Druckdatum: 12.04.17/01-06/D