

Rustikal-Eisenlack LK-18

Rustikal-Eisenlack ist für Innen- und Außenlackierung von nicht verzinkten Stahl- und Eisenteilen hervorragend geeignet. Speziell ausgewählte schuppen- und plättchenförmige Pigmente schützen dauerhaft vor Korrosion. Rustikal-Eisenlack trocknet schnell und verleiht dem Schmiedeeisen ein seidenmattes, gediegenes Dekor von schwarz-grauer Farbe.

Liefergebinde:	1,0 Liter-Dose 2,5 Liter-Eimer 5,0 Liter-Eimer
Bestell – Nr.:	LK-18.00.0000.0
Lieferform:	gebrauchsfertig
Trocknungsart:	lufttrocknend
Trockenzeit:	am besten über Nacht
Staubtrocken:	nach ca. 1 – 2 Stunden
Überlackierbar:	z.B. mit Kunstharz-Klarlack LK-12
Verbrauch:	ca. 250 g/m ²
Schichtdicke:	mindestens 40 µm / Anstrich
Verarbeitung:	streichen, rollen
Lösemittel:	VK-30
Verarbeitungshinweis:	Vor der Verarbeitung gut aufrühren und ca. 2 x gleichmäßig und zügig auftragen. Die einzelnen Farbschichten müssen vor dem Überstreichen trocken sein.
Untergrund:	Nur auf sauberen, rost-, zunder- und fettfreien Untergrund auftragen. Losen, alten Farbanstrich vorher gründlich entfernen. Kunstschmiedeteile, die der Witterung ausgesetzt sind, 2 – 3 x mit Zinkphosphat-Grundierung GK-02 oder Dickschicht-Grundierung GK-05 grundieren. Verzinkte Oberflächen mit 2K-Epoxigrund ZG-02 vorstreichen, dadurch einwandfreie Haftung auf allen verzinkten Teilen.
Dichte:	ca. 1,260 g/ml
VOC – EU-Grenzwert:	Kat. A/i, 500 g/l (2010) Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.
Farbtöne:	nur im Farbton „altschwarz“ lieferbar
Sicherheits- und Gefahrenkennzeichnung:	siehe Sicherheitsdatenblatt

TM/LK-18 überarbeitet am: 04.03.10 rei/mh / Druckdatum: 04.03.10/01-01/D