

Abdecklack LZ-98.02

Allgemeine Produktbeschreibung:

Lackähnliche Abdeckmasse.

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Für Stahl- und Edelstahloberflächen, Schrauben- und Muttergewinde, Passflächen und Anschlusszonen, die beim Feuerverzinken keinen Zinküberzug annehmen dürfen. **Geeignet für saure, alkalische und alkalisch-biologische Beizentfettung.**

Der Abdecklack ist nach gründlichem Umrühren satt und porenfrei, am besten mit einem Pinsel, dick aufzutragen. Beschichtete Flächen vor dem Verzinken der Teile möglichst gut trocknen lassen. Ist die Trocknung aus zeitlichen Gründen nicht oder teilweise möglich, so können auch nur kurzfristig, ca. 20 – 30 Minuten lang getrocknete Abdeckfilme bereits der Verzinkung zugeführt werden.

Um Wartezeiten zu vermeiden, kann die Abdeckpaste bereits im Metallbaubetrieb aufgebracht werden. Der hart getrocknete Pastenüberzug ist transportfähig und kann gleichzeitig leichte mechanische Schutzfunktion übernehmen.

Nach dem Verzinkungsvorgang sind die versprödeten Überzugsreste z. B. mit der Drahtbürste vom Untergrund zu entfernen.

Produktdaten:

Liefergebände: 250 g
500 g
1000 g

Bestell-Nr.: LZ-98.02.0000.0

Lieferform: gebrauchsfertig

Aussehen: rotbraune, pastöse Masse

Trocknungsart: lufttrocknend

Trockenzeit: durchgetrocknet über Nacht

Verarbeitung: Bevorzugt Streichen; auf gute Kantendeckung achten.

Verarbeitungshinweise: Doseninhalt vorher gut durchmischen! Satt und deckend auftragen. Nach Gebrauch Dose wieder gut schließen.

Untergrund: Bei Bedarf vorher mit Verdünnung reinigen, bis frei von Schmutz, Öl, Fett, Graphit, Staub, etc.

Lagerfähigkeit: 6 Monate in originalverschlossenem Liefergebände

Dichte: ca. 1,24 kg/l

Es gelten außerdem die auf der Dosen-Etikettierung befindlichen Daten und Hinweise.

Wichtige Informationen:

EU-Verordnung:

Kat. A/i, 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

Gefahrenhinweise:

Gefahrenhinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Weitere Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.

Datenbasis:

Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Rechtshinweise:

Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Techn. Merkblattes mit neuem Druckdatum verlieren die Angaben auf den alten Datenblättern ihre Gültigkeit.

Die aktuelle Version ist abrufbar im Internet, bzw. tel. unter 0049 (0) 9187 97 03 13.

TM/LZ-98.02 überarbeitet am: 20.07.18 rei/in /
Druckdatum: 20.07.18/01-03/D