

Zink-Reiniger RZ-51

Säurehaltiges Beiz-, Reinigungs- und Phosphatierungskonzentrat für feuerverzinkte und galvanisch verzinkte Oberflächen.

Beseitigt Flussmittelrückstände und Oxidationsprodukte, wie z. B. Rostflecken und Weißrost, wirkt waschaktiv, entfernt Schmutz, Ruß, Fett, Öl und Ziehmittel, raut glatte, anstrichabweisende Oberflächen auf, passiviert und phosphatiert. Dadurch erhalten Anstrichstoffe eine bessere Haftung; frühzeitiges Abplatzen wird verhindert.

Zink-Reiniger RZ-51 vor Gebrauch 1:5 mit kaltem Wasser verdünnen. Mit Pinsel oder Bürste auf die verzinkte Oberfläche im Wischverfahren auftragen und ca. 5 Min. einwirken lassen. Bei sehr starker Verschmutzung wiederholt man den Einstreichvorgang nass in nass und unterstützt die Wirkung mechanisch mittels Pinsel oder Bürste. Anschließend mit Wasser spülen und gut abtrocknen, besonders in Ecken und überlappten Stellen.

Zink-Reiniger RZ-51 kann auf Zink-Oberflächen festhaftende weiß-graue Beläge erzeugen, die das Aussehen stark verändern und aus optischen Gründen eine anschließende Beschichtung der Zink-Oberflächen erforderlich machen.

Liefergebinde: 5,0 kg
10,0 kg
30,0 kg

Bestell-Nr.: RZ-51.01.0000.0

Lieferform: Konzentrat, vor Gebrauch 5 Gew.-Teile Wasser und 1 Gew.-Teil Konzentrat vermischen

Dichte: ca. 1,1 g/ml (Konzentrat)

Verarbeitung: streichen, sprühen, rollen, bedingt tauchen

Verarbeitungstemperatur: kalt, ab +5°C, nicht frostempfindlich

Trocknung: an der Luft

Überstreichbar: unmittelbar nach völliger Abtrocknung der Flächen

Ansatzbehälter: keine Behälter aus Stahl verwenden; geeignet sind: Edelstahl, Kunststoff, Keramik, Holz

Sicherheits- und Gefahrenkennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt RZ-51

TM/RZ-51 überarbeitet am: 12.06.12 rei/in / Druckdatum: 12.06.12/01-08/D