Fabeeresztő alapozó, enyhe szagú
GH-93

Hígan folyós, alkidgyanta alapú bevonatoló és –impregnálószer, simára gyalult puhafa felületek részére.

Ablakok, ajtólapok, faszegélyek, peremek, faburkolatok, balkonkorlátok és kerítések védelmére az időjárással, a nedvességgel, a nyirkossággal és az idő előtti elszennyeződéssel szemben.

Már előzetesen kezelt, bevonatolt fafelületekre nem alkalmas.

A GH-92 számú termékkel szemben, túlnyomóan enyhe szagú oldószert tartalmaz.

Szállítási csomagolás:	1,0 liter palack 5,0 liter kaniszter 10,0 liter kaniszter
Rendelésszám:	GH-93.00.0000.0
Szállítási forma:	felhasználásra kész
Színárnyalat:	színtelentől-sárgásan átlátszóig
Anyagszükséglet:	kb. 200-300 ml/m² a fafelület nedvszívó képességétől függően
Feldolgozás:	simára gyalult puhafa felületeken merítéssel, árasztással, ecsettel és szórással
Fajsúly:	0,82 gr/liter
Száradás:	a levegőn
Átszáradt:	egy pár óra alatt illetve egy éjszakán át
Oldószer:	VK-30
VOC-EU határérték:	kat.: A/f, 700 gr/liter (2010) A termék maximális VOC-tartalma: 700 gr/liter
Fényállóság:	fény és napsugárzás hatására csekély színárnyalati változások
Biztonsági és veszélyesség szerinti besorolás:	lásd. a biztonsági adatlapot

TM/GH-93 überarbeitet am 09.03.10 rei/mh übersetzt am 24.09.10 rei/ms/01-04/H

ReiColor Chemie GmbH
D-90518 Altdorf
Tel.: +49 (0)9187 / 9703-0

ReiColor Festék és Lakk Kft.
H-9181 Károlyháza
Tel.: +36 (06) 96 / 572 000

Internet:
http://www.reicolor.de
e-Mail:info@reicolor.de

LGA InterCert Zertifiziertes QM System ISO 9001:2000

Szóbeli, írásbeli valamint kísérleteinkre alapozott használati utasításaink, technikai útmutatásaink legjobb tudásunk alapján készültek, nem vonnak maguk után semmilyen jellegű kötelezettséget. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Technikai tanácsadásaink nem zárják ki jelenlegi használati utasításaink - különösen a biztonsági - valamint technikai adatlapokban feltüntetett ismertetők - és termékeink Önök által való megvizsgálását a tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük és szolgáltatásuk szempontjából. Termékeink alkalmazása, felhasználása és feldolgozása valamint a technikai tanácsadásaink alapján Önök által előállított termékek felhasználása befolyásunkon kívül esik és kizárólagosan az Önök felelősségi körébe tartozik. Termékeink eladására a mindenkori értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.